



# PATCHCORD GLC CATEGORÍA 5E - 4 PARES

## DESCRIPCIÓN

Cordón de conectividad usado para el cableado horizontal para interligar las redes de voz datos e imagen con equipamientos de otras áreas de trabajo. Están testeados en la fábrica y exceden los requisitos de las normas ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA/EIA- 568-B 2-1.



## APLICACIÓN

Los patchcords de GLC están destinados a aplicaciones de transmisión de datos en altas velocidades inclusive: ethernet 100 Base TX, 1000 Base T, 1000, Base TX, token Ring, ATM 155 Mb/s AYM 622 Mb/s CDDI 100 Mb/s 100 Base VG, etc.

## CONSTRUCCIÓN

Los Patchcord GLC están terminados en ambas extremidades con conectores modulares de 8 posiciones con una vaina de protección.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Está compuesto de cables flexibles UTP de 4 pares cat 5e con conductores multifilares y terminados con conectores de 8 posiciones en cada extremo.

## VENTAJAS

Facilidad en el mantenimiento y durabilidad. Garantía de instalación libre de fallas.



# PATCHCORD GLC CATEGORÍA 5E - 4 PARES



## FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CE-4615	PATCH CORD UTP CAT.5E 0.6M.
CE-4616	PATCH CORD UTP CAT.5E 1.2M.
CE-4617	PATCH CORD UTP CAT.5E 1.8M.
CE-4618	UTP CAT 5E. PATH CORD 2,4M.
CE-4619	PATCH CORD UTP CAT.5E 5MTS

