



ELECTRONICS

N3 V2

300MBPS WIRELESS ROUTER



DESCRIPCIÓN

El **N3 V2** está especialmente diseñado para tu vida de red en el hogar inteligente. Sus 3 antenas omnidireccionales de 5 dBi de alta ganancia amplían la cobertura Wi-Fi hasta 200 m².

El chip es para el router lo que el corazón es para el ser humano. Su chip superior garantiza un rendimiento inalámbrico estable y rápido, lo que lo hace ideal para transmitir música, subir fotos, realizar videollamadas, ver videos en HD y otras tareas que requieren gran ancho de banda.

La interfaz de configuración sencilla te permite disfrutar de una experiencia Wi-Fi fluida sin esfuerzo. No importa si sos un entusiasta de la tecnología o un usuario principiante, el N3 V2 es súper fácil e intuitivo de configurar, sin operaciones que consuman tiempo.

El N3 V2 te permite disfrutar de una vida digital cómoda y sin complicaciones.



glctec.com



[glc.tec](https://www.instagram.com/glc.tec)



ELECTRONICS

N3 V2

300MBPS WIRELESS ROUTER

CARACTERÍSTICAS



WIFI EN CUALQUIER LUGAR DE TU CASA

Cobertura de hasta 200 m² con tres antenas externas que amplifican la señal para que disfrutes al máximo la navegación. El N3 V2 mantiene tus dispositivos conectados con una conexión estable y amplia cobertura en cada rincón del hogar, sin preocuparte por zonas sin señal.

TODAS LAS FAMILIAS DISFRUTAN DE LA DIVERSIÓN DE NAVEGAR

El control de ancho de banda basado en IP permite distribuir la velocidad entre dispositivos y asignarla según cada tarea. Así se evita la congestión y los abusos de uso, garantizando una experiencia de navegación más fluida y equilibrada para todos.

CONFIGURACIÓN EN 30 SEGUNDOS

Fácil de usar.

La interfaz de configuración súper simple te permite acceder a Internet sin esfuerzo en solo 30 segundos. No importa si sos un entusiasta de la tecnología o un usuario principiante, el N3 V2 es súper fácil e intuitivo de configurar, sin operaciones que consuman tiempo.



glctec.com



glc.tec



eELECTRONICS

N3 V2

300MBPS WIRELESS ROUTER

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

ANTENA	3 ANTENAS EXTERNAS DE 5 DBI NO DESMONTABLES
SEGURIDAD	ALGORITMO WPA: AES, TKIP, TKIP&AES CONTROL DE ACCESO INALÁMBRICO: FILTRADO POR DIRECCIÓN MAC
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA	HORA DE RED, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA, RESPALDO/RESTAURACIÓN, CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA, CONTRASEÑA DE INICIO DE SESIÓN, REGISTROS DEL SISTEMA, REINICIO

HARDWARE

ESTÁNDAR	IEEE802.11/B/G/N
INTERFAZ	110/100M PUERTO WAN CON AUTONEGOCIACIÓN 310/100M PUERTOS LAN CON AUTONEGOCIACIÓN
VELOCIDAD	300 MBPS EN BANDA DE 2.4 GHZ
FRECUENCIA	2.4 GHZ
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DC 9V 600MA
CONSUMO DE ENERGÍA	1.9 W (SIN CARGA) ~ 3.3 W (CARGA COMPLETA)
INDICADOR LED	SYS, WIFI, LAN (1-3), WAN, T, WPS
BOTÓN	1* WPS/RESET

SOFTWARE

SENSIBILIDAD	802.11B: -89 DBM @ 11 MBIT/S 802.11G: -74 DBM @ 54 MBIT/S 802.11N: -72 DBM @ MCS7
SERVIDOR DHCP	COMPATIBLE
IPV6	COMPATIBLE



glctec.com



glc.tec



eELECTRONICS

N3 V2

300MBPS WIRELESS ROUTER

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

OTRO	
DIMENSIONES	127,4 MM * 90,5 MM * 26 MM
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0°C ~ 40°C
HUMEDAD DE OPERACIÓN	10% ~ 90% HR SIN CONDENSACIÓN
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C ~ 70°C
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO	5% ~ 90% HR SIN CONDENSACIÓN
CERTIFICACIÓN	CE, ROHS

FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
N3 V2	300MBPS WIRELESS ROUTER



glctec.com



glc.tec