



CABLE FTP BLINDADO GLC

DESCRIPCIÓN

El **cable horizontal blindado GLC** está proyectado especialmente para las aplicaciones que necesitan una protección extra adicional. Es ideal para instalaciones que pueden estar sujetas a interferencias electromagnéticas externas por encima de los niveles permitidos.

APLICACIÓN

El cable de FTP de GLC está destinado a aplicarse para altas velocidades, inclusive Ethernet 100 base TX , 1000 base T etc.

CONSTRUCCIÓN

El cable FTP GLC posee hilo de CCA (45% cobre) de 0.52, con aislamiento en polietileno. El núcleo está recubierto por un blindaje de aluminio.

VENTAJAS

- Garantiza alto rendimiento.
- Diámetro reducido.

FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CE-1024	CABLE FTP CAT. 5E EXTERIOR X 305MTS GLC





ID. Cable: CE-1024

Límite de Prueba: TIA Cat 5e Channel

Version de Limites: V7.11

Fecha / Hora: 07/26/2026 10:05:17 PM

Operador: TAYLER SRL

Paso Libre 2.4 dB (NEXT 3,6-4,5)

Tipo de Cable: Cat 5e F/UTP

NVP: 69.0%

Principal: Versiv

N/S: 1812087

Versión de Software: V6.14 Build 9

Fecha de calibración: 02/05/2025

Adaptador: DSX-8000 (DSX-CHA004)

N/S: 3781950

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv

N/S: 1812193

Versión de Software: V6.14 Build 9

Fecha de calibración: 02/05/2025

Adaptador: DSX-8000R (DSX-CHA004)

N/S: 3787363

Longitud (ft), Lím. 328	[Par 7,8]	215
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555	[Par 3,6]	333
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50	[Par 3,6]	16
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	17.86
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	10.3
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	100.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	24.0

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.1	2.4	4.1	2.4
Frec. (MHz)	72.8	94.8	72.8	94.8
Límite (dB)	32.5	30.5	32.5	30.5
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	6.6	5.4	6.6	5.4
Frec. (MHz)	72.8	94.8	72.8	94.8
Límite (dB)	29.5	27.5	29.5	27.5

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-F (dB)	16.6	16.5	19.8	18.6
Frec. (MHz)	3.5	3.5	98.8	88.5
Límite (dB)	46.5	46.5	17.5	18.5
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	19.2	19.3	20.3	21.0
Frec. (MHz)	47.8	58.5	88.5	98.5
Límite (dB)	20.8	19.1	15.5	14.5

N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	7.1	7.2	16.9	12.4
Frec. (MHz)	7.3	7.1	97.3	94.8
Límite (dB)	43.3	43.5	6.6	7.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	9.5	9.7	19.5	15.4
Frec. (MHz)	7.3	7.3	97.3	94.8
Límite (dB)	40.3	40.3	3.6	4.2

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	7,8	7,8	7,8
RL (dB)	9.1	9.2	9.1	11.0
Frec. (MHz)	83.0	3.9	83.0	90.5
Límite (dB)	10.8	17.0	10.8	10.4

Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive

