



CAJA FDB PRECONNECT GLC



DESCRIPCIÓN

La caja de distribución Preconnect de GLC es el punto de acceso del usuario a la red, en donde se realiza el acceso y fijación del cable. Tiene la función de conexión y terminación con el cable óptico doméstico, permitiendo la expansión de señales ópticas, protección, almacenamiento y administración de la red.

Es adecuado para interiores o montaje en pared exterior y montaje en poste.

Esta caja permite conexionar el usuario desde el exterior de la caja sin necesidad de volver a abrir la caja.

El FDB incluye un soporte separador del poste sobre el cual se puede alojar la ganancia de la caja, evitando utilizar una cruz.

APLICACIÓN

- Redes FTTH.
- Redes FTTB.



CAJA FDB PRECONNECT GLC

PARÁMETROS TÉCNICOS

RENDIMIENTO OPTO ELECTRÓNICO

- Atenuación del conector $\leq 0.3\text{dB}$.
- Pérdida de retorno: $\text{APC} \geq 60\text{dB}$, $\text{UPC} \geq 50\text{dB}$, $\text{PC} \geq 40\text{dB}$

MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de funcionamiento : $-40\text{ °C} \sim + 60\text{ °C}$
- Temperatura de almacenamiento : $-25\text{ °C} \sim + 55\text{ °C}$
- Humedad relativa : $\leq 95\%$ (+ 30 °C)
- Presión atmosférica : $62 \sim 101\text{kPa}$

P/N	GLC-FDB-010-01	GLC-FDB-010-02
DIMENSIÓN	239×195×117 (MM)	239×195×117 (MM)
CAPACIDAD MAX.	16 PORTS DE SALIDA	16 PORTS DE SALIDA
SPLITTER	1X8	1X16
MÉTODO DE INSTALACIÓN	MONTAJE EN PARED, POSTE O VANO	MONTAJE EN PARED, POSTE O VANO
IP	55	55
OVAL P/ SANGRIA	NO	NO

FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GLC-FDB-010-01	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 1X16 PRE CONNECT SPLIT 1X8 SC/APC C/ACCESORIO P/ RESERVA