



ROSETA FO 2 PORTS INTERIOR



DESCRIPCIÓN

- Adecuado para la instalación de diferente solución.
- Roseta apta para utilización con conector de fibra óptica con SC simplex o LC dúplex.

APLICACIÓN

- Utilizado en redes de telecomunicaciones, red de área metropolitana, CATV y el sistema de comunicación de fibra óptica.
- Instrumento / medidor de prueba de fibra óptica.
- Red de acceso de fibra óptica de banda ancha y fibra FTTH hacia el hogar.



ROSETA FO 1 PORTS EXTERIOR GLC



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS	
CÓDIGO DE PRODUCTO	GLC-ROSETA-001
DIMENSIÓN (MM)	86 × 86 × 24
DISTANCIA DE MONTAJE EN PARED (MM)	60
RANGO DE USO	CABLE INTERIOR 3.0 × 2.0 MM
DIÁMETRO DE FIBRA	125 MM (652 & 657)
DIÁMETRO DE REVESTIMIENTO	250 MM & 900 MM
MODO APLICABLE	MONOMODO Y MULTIMODO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	>50 N
TEMPERATURA	+85
ADAPTADOR	SC & FC
PÉRDIDA DE INSERCIÓN	1310 NM & 1550 NM
PUERTO DE SALIDA	2

FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GLC-ROSETA-001	ROSETA FO 2 PORTS INTERIOR