



ROSETA FO 1 PORTS EXTERIOR GLC



DESCRIPCIÓN

La roseta exterior de 1 port se utiliza para conectar, empalmar y proteger el cable Drop. En la instalación se requiere un adaptador SC Simplex y 2 conectores rápidos SC. Puede utilizarse tanto en interior como exterior. Es de tamaño compacto. Puede ser utilizado con cable drop de 2.0 * 3.0 mm y cable Fig. 8.

APLICACIÓN

- Utilizado en redes de telecomunicaciones, red de área metropolitana, CATV y el sistema de comunicación de fibra óptica.
- Instrumento / medidor de prueba de fibra óptica.
- Red de acceso de fibra óptica de banda ancha y fibra FTTH hacia el hogar.



ROSETA FO 1 PORTS EXTERIOR GLC



APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS	
CÓDIGO DE PRODUCTO	GLC-ROSETA-002
DIMENSIONES	160 × 47.9 × 16 MM
APLICACIONES	REDES FTTH / FTIB / FTIX
MATERIAL	PLÁSTICO ABS
COLOR	NEGRO
INSTALACIÓN	PARED / POSTE
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS DE MONTAJE	150 MM

FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GLC-ROSETA-002	ROSETA FO 1 PORTS EXTERIOR