



CIERRE DE EMPALME GP45-144 GLC



DESCRIPCIÓN

Cierre GP45-144 de gran capacidad para albergar hasta 144 fibras en 6 casete de 24 fibras cada una.

Dispositivo que adopta el sistema de sellado 'O-ring' (anillo mecánico) que asegura la estanqueidad perfecta y que permite acelerar el proceso de instalación por su fácil manejo ante por ejemplo una reintervención en el cierre.

Ideal para su instalación en torres, postes, de forma aérea colgado desde un cable mensajero, en pozos o ducterías cuyos espacios son estrechos o directamente enterrados.



CIERRE DE EMPALME GP45-144 GLC

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Excelente sellado: Sistema anillo y reutilizable. Grado de protección IP 68:
- Totalmente protegido contra el polvo.
- Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada bajo presión, para un resguardo excelente de las fibras ante condiciones ambientales de polvo, lluvia y cualquier agente externo.
- Resistente a los rayos UV solares.
- Método de Instalación: aérea, poste, pozos, ductos incluso enterrado directamente.
- 5 puertos de acceso, lo que permite infinidad de combinaciones para redes de distribución y con gran capacidad de ramificación. (5 entradas y un oval).
- IP IP68
- Resistente a los rayos UV.
- Material PP+FG.
- Diámetros entrada de cable : 2cm.
- Diámetros entrada de oval : 6cm.
- Número máximo de cassette: 6 de hasta 24 fibras.
- Material de sellado: 'O-ring' (anillo mecánico).
- Temperatura operacional $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$.
- Dimensiones 530mm×160mm.
- Peso 3.8~4.3kg.

NOMBRE	CANTIDAD
MANGUITO PROTECTOR	SEGÚN CONFIGURACIÓN/CAPACIDAD
CLIP DE DERIVACIÓN	SEGÚN REQUERIMIENTO
PRECINTOS DE NYLON	SEGÚN CONFIGURACIÓN/CAPACIDAD
TUBO PLÁSTICO	SEGÚN CONFIGURACIÓN/CAPACIDAD
MANGUITO TERMOCONTRAÍBLE (INDIVIDUAL)	SEGÚN REQUERIMIENTO
TELA ABRASIVA	1 UNIDAD
MANGUITO TERMOCONTRAÍBLE (MASIVO)	SEGÚN REQUERIMIENTO
ETIQUETAS	3 UNIDADES / SEGÚN REQUERIMIENTO
LÁMINA DE ALUMINIO	3 UNIDADES



CIERRE DE EMPALME GP45-144 GLC



FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GP45-144	CIERRE DE EMPALME 144 FIBRAS

GLC
TEC