



# CIERRE DE EMPALME HASTA 288 GP46M GLC



## DESCRIPCIÓN

La caja de empalme horizontal GP46M es ideal para enlaces de fibra óptica, con capacidad de hasta 288 fibras. Está fabricada en plástico rígido resistente a rayos UV, humedad y golpes, apta para instalaciones aéreas y subterráneas.

Permite montaje bajo tierra o en tendido aéreo, e incluye accesorios completos, sistema de puesta a tierra y presurización para pruebas de sellado. Cuenta con organizador interno para gestionar las fibras y capacidad para hasta 12 cassettes de empalme, brindando protección y durabilidad.

Dispone de 6 puertos de entrada/salida mecánicos y un puerto oval para sangría, con sellos de goma adaptables a distintos diámetros de cable.



# CIERRE DE EMPALME HASTA 288 GP46M GLC

## DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

- IP68.
- Conexión a tierra.
- 25 años de vida útil.
- Válvula de presurización.
- Medidas: 593\*271 mm (altura x diámetro).
- Línea completa de accesorios para montaje.
- Su tamaño permite instalaciones aéreas y subterráneas.
- 6 puertos de entrada/salida y oval para sangría, para diferentes diámetros de cable.
- Cuenta con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas.

ACCESORIO	CANTIDAD
DOMO	1 UNIDAD
BANDEJAS	2 UNIDADES
CIERRE	1 UNIDAD
VÁLVULA	1 UNIDAD
BASE	1 UNIDAD
O-RING	1 UNIDAD
PLACA DE FIJACIÓN DEL CABLE	1 SET
VELCRO	1 UNIDAD
MANGUITOS	MÁX. 288 UNIDADES
TIERRA	1 UNIDAD
PLACA DE GANANCIA	1 UNIDAD
BLOQUEADOR DE PUERTO REDONDO	4 UNIDADES
BOLSA DE ACCESORIOS PARA ENTRADA	4 UNIDADES
BOLSA DE ACCESORIOS PARA OVAL	1 UNIDAD
PAÑO DE LIMPIEZA	1 UNIDAD
DESECANTE	1 UNIDAD
PRECINTOS	12 UNIDADES/BOLSA (MÁX. 3 BOLSAS)
TUBOS	8 UNIDADES/BOLSA



# CIERRE DE EMPALME HASTA 288 GP46M GLC



## FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GP46M-48	CIERRE DE EMPALME 48 FIBRAS MECANICO 6 ENTRADAS + 1 OVAL

GLC  
TEC