CIERRE DE EMPALME HASTA 144 GP45M GLC

DESCRIPCIÓN

La caja de empalme horizontal GP46M es ideal para enlaces de fibra óptica, con capacidad de hasta 288 fibras. Está fabricada en plástico rígido resistente a rayos UV, humedad y golpes, apta para instalaciones aéreas y subterráneas.

Permite montaje bajo tierra o en tendido aéreo, e incluye accesorios completos, sistema de puesta a tierra y presurización para pruebas de sellado. Cuenta con organizador interno para gestionar las fibras y capacidad para hasta 12 cassettes de empalme, brindando protección y durabilidad.

Dispone de 6 puertos de entrada/salida mecánicos y un puerto oval para sangría, con sellos de goma adaptables a distintos diámetros de cable.

CIERRE DE EMPALME HASTA 144 GP45M GLC

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

- IP68.
- Conexión a tierra.
- 25 años de vida útil.
- Válvula de presurización.
- Medidas: 593*271 mm (altura x diámetro).
- Línea completa de accesorios para montaje.
- Su tamaño permite instalaciones aéreas y subterráneas.
- 6 puertos de entrada/salida y oval para sangría, para diferentes diámetros de cable.
- Cuenta con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas.

ACCESORIO	CANTIDAD
DOMO	1 UNIDAD
BANDEJAS	2 UNIDADES
CIERRE	1 UNIDAD
VÁLVULA	1 UNIDAD
BASE	1 UNIDAD
O-RING	1 UNIDAD
PLACA DE FIJACIÓN DEL CABLE	1 SET
VELCRO	1 UNIDAD
MANGUITOS	MÁX. 288 UNIDADES
TIERRA	1 UNIDAD
PLACA DE GANANCIA	1 UNIDAD
BLOQUEADOR DE PUERTO REDONDO	4 UNIDADES
BOLSA DE ACCESORIOS PARA ENTRADA	4 UNIDADES
BOLSA DE ACCESORIOS PARA OVAL	1 UNIDAD
PAÑO DE LIMPIEZA	1 UNIDAD
DESECANTE	1 UNIDAD
PRECINTOS	12 UNIDADES/BOLSA (MÁX. 3 BOLSAS)
TUBOS	8 UNIDADES/BOLSA

CIERRE DE EMPALME HASTA 144 GP45M GLC

FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GP46M-48	CIERRE DE EMPALME 48 FIBRAS MECANICO 6 ENTRADAS + 1 OVAL